

Ηλεκτροσυγκολήσεις inverter ηλεκτροδίου τεχνολογίας IGBT

Υψηλής Αξιοπιστίας και κύκλου λειτουργίας, συμπαγούς κατασκευής, μικρού μεγέθους, ειδικά σχεδιασμένοι για καλύτερη ψύξη και προστασία της πλακέτας. Συνοδεύονται με τσιμπίδα γείωσης, με καλώδια 2m και μάσκα.

**120A
& 140A**



**160A
& 200A**



Πιστοποιήσεις



- **IGBT INVERTER** Inverter προηγμένης τεχνολογίας με υψηλές αποδόσεις και φιλική στη χρήση
- **ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΜΕ AVR** Μπορούμε να έχουμε γεννήτρια για τη λειτουργία του μηχανήματος με την προϋπόθεση ότι η γεννήτρια περιλαμβάνει σταθεροποιητή τάσεως (AVR)
- **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ LIFT TIG** Με τσιμπίδα TIG (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία) μπορούμε να κολλήσουμε επιφάνειες με τη μέθοδο TIG
- **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ANTISTICK** Σε περίπτωση που το ηλεκτρόδιο κολλήσει στην επιφάνεια που κολλάμε, σταματάει αυτόματα η λειτουργία του μηχανήματος
- **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ARC FORCE** Εξασφαλίζει τη διατήρηση σωστής συγκόλλησης όταν το ηλεκτρόδιο που χρησιμοποιούμε και η επιφάνεια που συγκολλούμε δεν έχουν σταθερή απόσταση μεταξύ τους
- **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ HOT START** Προσθέτει αυτόματα ισχύ-ρεύμα για ομαλή εκκίνηση και καλύτερη ποιότητα συγκόλλησης

ΜΟΝΤΕΛΟ	120A	140A	160A	200A
Τάση Λειτουργίας	220V(±15%)	220V(±15%)	220V(±15%)	220V(±15%)
Ρεύμα Εξόδου	20-120A	20-140A	20-160A	20-200A
Ηλεκτρόδια	1,5mm-3.2mm	1,5mm-3.2mm	1.5mm-4mm	1.5mm-5mm
Ψύξη Ανεμιστήρα	✓	✓	✓	✓
Οθόνη Ψηφιακή			✓	✓
Βάρος	2.3kg	2.5kg	6.3kg	7kg
Duty Cycle	45%	45%	60%	60%
Συχνότητα	50/60HZ	50/60HZ	50/60HZ	50/60HZ
Βαθμός Μόνωσης	F	F	F	F
Βαθμός Προστασίας Συσκευής	IP21	IP21	IP21	IP21
Ονομαστικό Ρεύμα Εισόδου (A)	11	13	18	24
Ονομαστική Τάση Εισόδου (V)	24.8	25.6	26.4	28
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή *	64,00€ αρχική τιμή 55,00€ τιμή προσφοράς	74,00€ αρχική τιμή 65,00€ τιμή προσφοράς	115,00€ αρχική τιμή 99,00€ τιμή προσφοράς	137,00€ αρχική τιμή 119,00€ τιμή προσφοράς

DFC 50P



Πιστοποιήσεις   

DFC 650



ΜΟΝΤΕΛΟ	DFC-20P	DFC-40P	DFC-50P	DFC-650
Είσοδος Τάση (V)	230	230	230	230
Έξοδος Τάση (V)	12/24	12/24	12/24	12/24
Ρεύμα φόρτισης (A)	8/12	18/25	20/30	60/70
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης max(A)	20	38	45	100
Ισχύς φόρτισης εισόδου (W)	450	850	950	2200
Ισχύς εκκίνησης εισόδου (W)		5	6,4	12
Έναρξη ρεύματος εκκίνησης (A)		120	130	480
Μπαταρία Χωρητικότητα	20-180Ah	40-300Ah	50-350Ah	120-1000Ah
Επιλογέας 12/24VOLT	✓	✓	✓	✓
Επιλογέας φόρτισης / εκκίνησης		✓	✓	✓
Επιλογέας ισχύς min/max	✓	✓	✓	✓
Διακόπτης 6 ρυθμίσεων φόρτισης				✓
Χρονοδιακόπτης φόρτισης				✓
Ασφάλεια προστασίας	✓	✓	✓	✓
Χρήση / κατάλληλη για τύπους μπαταριών	Μπαταρίες μολύβδου (Flooded Lead Acid)	Μπαταρίες μολύβδου (Flooded Lead Acid)	Μπαταρίες μολύβδου (Flooded Lead Acid)	Μπαταρίες μολύβδου (Flooded Lead Acid)
Διαστάσεις (cm)	27X16X19	30X22X19	30X22X19	44X33X72
Βάρος (Kg)	4,6	7,6	9	26
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή *	64,00€ αρχική τιμή 55,00€ τιμή προσφοράς	79,00€ αρχική τιμή 69,00€ τιμή προσφοράς	97,00€ αρχική τιμή 84,00€ τιμή προσφοράς	195,00€ αρχική τιμή 169,00€ τιμή προσφοράς

*Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ



ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ

